

# IVECO X-WAY



AD300X460Z/P – OFF  
met haarkarmsysteem voor containers

Zolang de voorraad strekt

Leverbaar Q4 2022\*

**Cabine** – AD (kleur wit IC194) – Off-Road hoogte  
**Motor** - FTP Cursor 11 - 460 pk tussen 1.500 en 1.900 t/m – Koppel 2.150 Nm van 925 tot 1.500 t/m  
**Versnellingsbak** - Hi-Tronix – geautomatiseerde 12-bak  
M.T.M: 26 ton  
**Achterassen** - Type 23 tons tandem met enkele reductie  
**Ophanging** - Pneumatisch  
**Remmen** - Schijven rondom

**High-Performance voorfilter RACOR Verwarmd** - 390 l brandstoftank rechts  
**Uitschakelbaar achteruitrij alarm** - Luchthoorn achter de grill  
**Vorbereiding Toll-Collect** – Leer bekleed stuurwiel – MY IVECO INFOTAINMENT  
**Luchtgeveerde cabine ophanging** - Automatische klimaatregeling  
**Cabine achterwand met ruit**  
**Dakluik** - Luchtgeveerde, verwarmde, met stof beklede Hi-comfort chauffeursstoel  
Afwasbare kunstlederen interieurbekleding

**Wielbasis:** 3.800 mm  
**Banden:** 385/65R22,5 – 315/80R22,5  
**Beschermplaat aan onderzijde van de radiator** - Koplamprooster - Inspectie plateau op spatscherm  
**Zwarte Tectyl behandeling op chassisonderdelen** - Rockinger koppeling met 50mm pen op eindbalk D 200  
**LED achterlichten** - LED zwaailampen op dak - Mistlampen - Standaard  
Laadstekker  
**Accu 220 Ah** - Expansiemodule - Aluminium luchtketels - AdBlue tank 50 l

**Versterkte stabilisatorstang voor - Schokdempers achter** - Aslasten: vooras: 9.000 kg – tandem: 11.500 + 11.500 kg  
**Snelheid begrenzing** - Distributie PTO met pompaansluiting - Rocking modus: wegrijhulp  
**Eind reductie** - 3.09 - Zonder onderrijbeveiliging (FUP) vooraan - Stalen voorbumper  
Cruise control

\* IVECO Belgium is niet gebonden aan een exacte leveringsdatum.

\*\*De technische uitvoering is niet bindend en kan aangepast worden zonder kennisgeving vooraf.

**IVECO  
CAPITAL**



**IVECO**  
Your partner for sustainable transport



## HYVA TITAN

Containersysteem type T20-53-S



- Systeemplengte: 5300 mm. - Capaciteit: 20 ton.
- Haakhoogte: 1.450 mm. - containers mogelijk met lengte van 4100 mm tot 6400 mm.
- Systeem als kipper te gebruiken met een kiphoeck van 55°.
- Gelagerde scharnierbussen (géén kunststof) voor het opvangen van grote krachten.
- Twee achteraan gemonteerde kraagwielen: perfecte geleiding van de containerbakken.
- Cilinderbrug constructie, betere krachtgeleiding naar subframe liggers en chassis.
- Stalen zijrollen op de haakarm hierdoor minder wrijving tussen de container en haakarm.
- Combi-lock, mogelijkheid om containers zowel van binnen als van buiten te vergrendelen.
- Hydraulische cilinders: dubbelwerkend, verchroomde stangen en gehoonde cilinderbuizen.
- Hydraulische circuit pneumatisch bediend, de hoofdcilinders zijn proportioneel bedienbaar.
- Grote, ruim bemeten olietank met filters.
- Volledige beveiliging van het containersysteem tegen foutieve handelingen door hydraulische afslagventielen in het hydraulisch circuit.
- Overdruk- en slangbreukventielen per sectie.
- Beveiliging tegen foutief gebruik van de containervergrendeling.
- Beveiliging van de haakarm cilinder bij het kippen.
- Alle hydraulische leidingen zijn elektrolytisch verzinkt.
- Alle scharnierpunten zijn smeerbaar.
- Bediening van het ganse containersysteem, zijdelings naast de bestuurderszetel.
- Hydraulisch bedieningsblok aan buitenzijde.
- Alle functies en veiligheden werken zuiver pneumatisch of hydraulisch.
- De kip/laad functie wordt bediend met een proportionele joystick wat zorgt voor een schokvrije werking van de installatie.
- 1 Groot verstelbaar zeilrek (geen RVS) gemonteerd aan zijkant chassis.
- Aanbieding zonder hydraulische achterafstempeling voor vrachtwagenuitvoering met luchtvering.
- 1 RVS gereedschapskoffer. (600x400x450mm)
- Aluminium zijafscherming (fietsbeschermers) conform Europese regelgeving.
- Hydraulische hogedrukpomp met debiet van +/- 84 l/min Verhouding 1000 t./ min. motor bij 1000 t./ min.
- Zonder bypass indien de vrachtwagen is voorzien van een uitschakelbare distributie PTO.
- Leveren en monteren van gekeurde CE-conforme hydraulische uitschuifbare achterbumper.
- Leveren en monteren van aluminium spatborden (dubbel) over de achterassen.